

## PARA SEÑALIZACIÓN DE SUELOS DE LARGA DURACIÓN Y ALTA VISIBILIDAD, ESCOJA **RINO STRIPE®** O **RINO ROUTE®**

### Fácil de instalar

Las tiradas medianas y cortas de nuestra cinta de marcado suelos pueden aplicarse fácilmente a mano, pero para longitudes más largas se recomienda utilizar un aplicador especial.

### Amplia selección de colores

Gran variedad de colores estándar con la opción de producir colores personalizados de su elección.

### No solo cinta para suelos

Una completa gama de uniones, juntas y formas hacen de RinoStripe y RinoRoute un sistema de marcado de líneas muy versátil.

	<b>RinoStripe</b>	<b>RinoRoute</b>
<b>Colores estándar</b>	11	10
<b>Colores personalizados</b>	Cualquiera	Cualquiera
<b>Uniones y esquinas pre cortadas</b>	Sí	Sí
<b>Formas personalizadas</b>	Sí	Sí
<b>Anchos de rollo estándar</b>	50 mm 75 mm 100 mm	50 mm 75 mm 100 mm
<b>Anchos de rollo personalizados</b>	Consultar	20 mm hasta 1168 mm

	<b>RinoStripe</b>	<b>RinoRoute</b>
<b>Impreso</b>	Totalmente coloreado	Superficie impresa debajo de un laminado
<b>Garantía</b>	2 años de garantía	

## **RINOSTRIFE**

- Cinta autoadhesiva para marcar suelos de PVC industrial de 1 mm.
- Bordes biselados para facilitar el tráfico rodado.
- Color uniforme en toda la pieza.

### **¿QUÉ ES LA CINTA DE MARCADO DE SUELOS RINOSTRIFE?**

**RinoStripe** es una cinta de marcado de suelos **ideal para marcar pasillos, islas, rutas de escape y otras áreas de tráfico pesado de peatones y tráfico rodado.**

Es una forma clara y eficiente de orientar al personal y al público en sus instalaciones.

No solo cinta en rollo: ofrecemos una **amplia gama de formas, letras, números y colores en el material RinoStripe.** Es posible desarrollar esquemas completos de marcado usando un único sistema para obtener apariencia consistente y una fácil planificación.

### **¿QUÉ OFRECE RINOSTRIFE?**

- **El color que no se desvanecerá, no se puede rayar y no se borrará** con disolventes duros como MEK, tolueno, etc.
- Una **gran cantidad de adhesivo** para el agarre inicial y una **excelente durabilidad a largo plazo.**
- **El retirado de la cinta se realiza de forma sencilla** y dejando una superficie limpia con muy poco o ningún residuo.
- La cinta de marcado de suelos RinoStripe está construida en una **pieza única de plástico sólida y homogénea.**

---

C / Miguel de Cervantes, 37 | 08191 -Rubí (Barcelona) | Tel. +34 935 883 652

baroig@baroig.com | [www.baroig.com](http://www.baroig.com)

Copyright Baroig Solid SL. Todos los derechos reservados. 2018.

- Dado que la cinta de marcado de suelos **RinoStripe** es tan gruesa (1 mm con un adhesivo adicional de 160 um) se agrega un **chaflán para evitar tropiezos y mejorar el tránsito rodado**.
- Disponibles en tres anchos (50 mm, 75 mm y 100 mm) y un ancho de 250 mm para la producción de piezas troqueladas.
- La superficie superior está acabada con un grabado suave antideslizante o una superficie lisa de fácil limpieza.

## RINOROUTE

**Sistema autoadhesivo de marcado de suelos** fabricado con cinta coloreada o impresa debajo de un laminado claro resistente. Se puede cortar en cualquier forma, disponemos de cortes y diseños personalizados. Anchos de rollo de hasta 1168 mm.

- **RinoRoute** es un sistema completo de marcado de suelos de almacenes y fábricas que le permite crear pasillos y señalización asociada.
- Un sistema que le permite optimizar su almacén para obtener el máximo rendimiento, garantizando un flujo de trabajo más optimizado, organizado, ordenado y seguro.
- **RinoRoute** es un sistema completo de marcado de suelos industriales. Hemos desarrollado la gama para abarcar tantos componentes de marcado de suelos como sea posible para almacenes, fábricas, áreas de montaje y muchos más.

Con RinoRoute se puede hacer **mucho más que simples líneas** ya que también es posible producir una gran variedad de ayudas visuales para garantizar que sus instalaciones sean limpias y eficientes y que puedan permanecer así fácilmente.

### ¿QUÉ OFRECE RINOROUTE?

- Una superficie laminada superior que permite una impresión clara y vibrante que no se raya.
- Fácil de aplicar con poco o ningún tiempo de inactividad.
- No se emiten humos o disolventes, por lo que es perfecto para áreas con estrictos estándares de higiene.
- Construcción duradera.
- El espesor de 700 µ incluye una superficie laminada para protección.